

电启动5KW柴油发电机价格

产品名称	电启动5KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动5KW柴油发电机价格 欧洲狮柴油发电机噪音低,稳定的电压,良好的起动性能,运行可靠,低排放,低噪声,容易维护,低油耗、燃油,价格合理,质量通过测试技术研究,长期和中国铁路工程总公司、山东海洋工程、江苏江都市海外建筑工程建筑公司,移动营业厅、气象学、家庭用户、企业、个人和其他合作,客户评价良好的声誉。

- 优质的电力：采用变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源；
- 轻巧方便：采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化。机身重量大大减轻；
- 噪音低：引入经济怠速系统，采用特殊吸音材料，加上新设计的消音器，大大降低噪音；
- 低耗油设计：使用高效的发动机及新型经济怠速系统，大幅度减少燃油消耗；

技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

市电恢复后自动停机:市电恢复后，在市电监测电路的作用下，首先切断柴油机供电电路，然后，市电切换电路投入工作，负载由市电供电。同时，自启动控制器使停机电磁铁动作，控制柴油机的油门，柴油发电机先低速运行，然后自动停机。

3、故障停机与报警:在机组运行过程中，冷却水出水温度达到 95 ± 2 记时，温度控制器通过系统控制器发出声光报警信号并切断负载，同时，停机电磁铁动作，柴油发电机停止运转。

4、柴油发电机运行过程中，当润滑油的油压低于规定值时，油压低报警传感器的触点闭合，控制器通过显示报警装置发出声光报警信号，同时切断油机电切换电路，然后停机电磁铁运行，柴油发电机自动停机。当机组转速超出额定转速时，油机电监测电路中的高周率继电器动作，柴油发电机自动停机。