

车载6kw柴油发电机投标

产品名称	车载6kw柴油发电机投标
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载6kw柴油发电机投标 欧洲狮柴油发电机双缸发动机配备其特有的（更低温/更清洁）技术，可有效降低发动机温度和过滤空气中的杂质，减少发动机磨损，从而使发动机更耐用、更稳定。

机组体积小、质量轻、使用方便；数码显示屏即时显示电压、频率和运行时间，过载保护开关有效防止过载造成电机烧毁；品质保证，性价比高。特制无刷发电机：可靠性高、兼容性强、波形畸变小、负载承载能力优异。

预留数据采集安装位，方便远程代维管理和机组工况监控。

欧洲狮柴油发电机跟同行业产品不同的是，黄金台的逆变器产品都是智能化，无需人为重复操作，从开机那天起，可以全程智能运行控制。

注意：在安装过程中，要注意，逆变器电压必须和电瓶电压一致，否则逆变器将不工作或损坏。连接前必须确保逆变器的开关处于关闭状态。

技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组安全操作规程

一.初度上岗人员,有必要仔细阅读发电机组运用阐明书,接受训练,并在有经历的操作人员辅导下,学会正确的操作、保护本机并把握紧迫状况处理办法后,方可独立操作。

二.操作人员上岗前应着装整齐,作业服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧,不得穿拖鞋,女工发辫有必要盘起,并戴好作业帽。

三.发电机发起前须仔细查看机油油位、水箱水量、柴油存量及油路体系是否正常;各电气开关手柄及供油手柄方位是否正确;机器安全防护设备是否有用。

四.发电机发起后应首要调查机油压力是否正常,在空负荷试作业非常钟后方可合闸送电。作业中要留意调查电流表、电压表和周波表,保证供电质量。

如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等状况,应作出仔细判别,必要时应及时停机查看。