

自启动7KW柴油发电机报价

产品名称	自启动7KW柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

自启动7KW柴油发电机报价 欧洲狮适用的范围更广，机器可以在对噪音要求较高和恶劣环境下工作，比如市内施工，大型活动，大型工程等，武汉君环机械租赁的进口发电机组噪音在68分贝以内，完全能满足对环境噪音要求严格的场所和当前的环保要求;

当前我国电力紧张问题越来越突出，同时人们对环保的要求也越来越高。作为供电网的备用电源，高端的进口静音发电机以其性价比高噪声小得到了大量使用，特别是医院、宾馆、高档生活区、大型商场等对环境噪声要求严格的场所是不可缺少的应急设备。对于大功率机组由于本身噪声大，只有实现较大的降噪量才能使机组的噪声量满足当前的环保要求，为此上海睫曼电力花费大量的人资、物资提供的进口发电机组优势得以显现，为客户带来极大的方便。

技术参数

产品型号：GT-790TSI

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945

宽：540

高：705

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-62

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

面板的组成及作用

- 1.控制面板的骨架；
- 2.后罩；主要起安全方护和隔离的作用；
- 3.锁开关；使用的有船形开关和锁开关，起发动机的起动和熄火的作用；
- 4.电压表：使用的指针式电压表，和数字式三合一的表
- 5.断路器：我司主要使用的是液压式塑壳断路器，有的低端客户使用的是空开，不推荐使用，起过载和短路保护的作用；断路器也有认证之分。