

无碳刷15kw柴油发电机不用维护

产品名称	无碳刷15kw柴油发电机不用维护
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

无碳刷15kw柴油发电机不用维护噪音相对普通款而言要小很多，属于静音柴油发电机组，它采用德国技术在国内组装的，质量有保障，柴油发电机组动力十足，功率实足，它额定功率是12KW，备用功率13KW，它是水冷柴油发电机组，配有水箱，设计紧凑，体积小，重量轻，噪音低，操作简单，维护方便。独特的活性炭吸附，油气分离尘埃滤清器 保证产出的气体纯净安全，符合人体呼吸的卫生标准。带有过压保护，无碳刷15kw柴油发电机不用维护安全性能好，经久耐用。型号齐全，满足各类用户要求。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-292FTSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050

宽 : 610

高 : 670

整机净重 : 260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

无碳刷15kw柴油发电机不用维护货物交付

正常交货周期是在客户下单次日起3天内交货。

如客户有特殊要求，出货周期会有所变动。

日常维护

- 1、检查燃油箱中的汽油是否充足；
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象；
- 3、检查机油油位是否处于上限与下限之间；
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换；
- 5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象；
- 6、如发电机组长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。