

PA66（台湾南亚）一级代理商

产品名称	PA66（台湾南亚）一级代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾南亚一级代理商 PA66:640PG8 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PA66（台湾南亚）一级代理商

PA66（台湾南亚）供应PA66 640PG8

PA66材料特性PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品，PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高

英文全称Polyamide 66，缩写 nylon 66。PA66又称尼龙66；聚己二酰

PA66性状半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度115g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120,平衡吸水率25%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

PA66应用广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

达双贸易有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来函来电联系。

由于"价格"浮动,请您及时来电,给您"优惠报价"!!