

供应热喷涂防腐锌丝、锌丝厂家、99.995纯锌丝材料

产品名称	供应热喷涂防腐锌丝、锌丝厂家、99.995纯锌丝材料
公司名称	石家庄同百金属科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	同百:TB-Zn99.995 规格:0.3mm-5.0mm 产地:河北
公司地址	藁城市兴安镇冯村中心西路
联系电话	13933817812 18931867138

产品详情

产品名称：锌丝

产品规格： 0.3mm- 5.0mm

执行标准：

- a、锌 丝：国标GB/T 12608-2003，含锌量不小于99.99%
- b、原材料：国标GB/T 470-2008，含锌量不小于99.995%

产品包装：

- 1、塑料盘装：10kg/盘、15kg/盘、18kg/盘、20kg/盘四种规格

轴装尺寸：外径270mm 轴孔52mm 高度105mm

- 2、桶装：50kg ~ 400kg

50kg/桶尺寸：外径460mm 高度280mm

100kg/桶尺寸：外径570mm 高度380mm

250kg/桶尺寸：外径570mm 高度740mm

3、捆装：5kg ~ 40kg/捆

捆装尺寸：外径420mm 内径290mm 高度70mm

产品说明：

本公司生产的喷涂锌丝采用优质的0#锌锭（含锌量 99.995%），先进的生产工艺技术、严格的质量控制程序，具有良好的表面和内在质量，丝材表面光滑，无油污及毛刺，无划痕、疤结。广泛用于钢结构表面防腐，集装箱，桥梁，井架，储罐，电力铁塔，杆塔，电容器，金属支架，球墨铸铁管，交通器材等表面喷锌防腐行业。产品经权威机构检测，各项技术指标完全符合欧盟环保ROHS指令，具有以下优点：

- a、纯度高，杂质含量小于0.005%；
- b、可以根据用户的需要，添加微量的改良元素，使其具有某些特殊功能；

1.纯锌丝化学指标：化学成分%

化学成分

Zn

Pb

Cd

Pb+Cd

Sn

Fe

Cu

杂质总量

检测标准值

99.99

0.005

0.006

0.001

0.003

0.002

0.01

实测值

99.996

0.0014

0.0001

0.0015

0.0003

0.0010

0.0004

0.0032

2.物理性能

项目

指标

抗拉强度 (Mpa)

115 ± 10

延伸率 (%)

52 ± 5

熔点 (° C)

419.5

密度 (g/m3)

7.14

3.线径尺寸

直径 (mm)

公差 (mm)

0.5~1.0

+0.00 -0.03

1.0~2.0

+0.00 -0.05

2.0~3.0

+0.00 -0.06

3.0~4.76

+0.00 -0.07

4.用途

钢结构表面防腐，集装箱，桥梁，井架，储罐，电力铁塔，杆塔，电容器，金属支架，球墨铸铁管，交通器材等表面喷锌防腐行业。