

冷藏柜FYL-YS-1028L

产品名称	冷藏柜FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

冷藏柜FYL-YS-1028L公司介绍：福意联在特种电器设备域拥有人才、资源、网络、、经验的巨大优势和影响力，成为具有高度竞争力和优良性优势的全新创业组织。本公司以质量求生存，以售后求发展，始终以德敬人、以诚立人为，创造优良高高精工产品，致力于解决各种医用、实验室恒温方案,请与我们咨询。

冷藏柜FYL-YS-1028L参数：

型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸: (W × D × H) 1262 × 680 × 2145mm

内部尺寸: (W × D × H) 1160 × 585 × 1575mm

额定频率:50Hz

制 冷 剂:R134a(382g)

功 率:360W

电 压:220V

容 积:1028L

净 重:258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把

（ 2-8度系列 ）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2～8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2～8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2～8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（ 4-38度系列 ）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4～38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4～38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4～38 | 外型尺寸：540×550×840mm

（ 2-48度系列 ）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

（-12 ~ 10度系列）

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

（-25 ~ 10度系列）

型号：FYL-YS-30L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

（-30 ~ 10度系列）

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

冷藏柜FYL-YS-1028L售后：

以优良合理的价格、优良完善的售后，提供优良优良的产品

用售后与真诚来换取您的信任与优良，互惠互利，共创双赢

公司愿与外各界同仁志士竭诚合作，共创未来

坚持顾客上的原则，所有产品一年内免费保修，并负责终身维护

冷藏柜FYL-YS-1028L特点:

温度控制系统

制冷系统设计，准确微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-8 范围内。

安全控制系统

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。

安全控制系统

多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。

安全门锁设计，防止随意开启；

人性化设计

内外双门设计，透明中空玻璃外门，透明塑料内门，保温、防凝露效果好。

内设LED照明灯，箱体内部一目了然。

超静音设计，低功耗，绿色环保多层搁架设计，