

# PVDF美国3M总代理商

产品名称	PVDF美国3M总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PVDF美国3M总代理商:国内总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PVDF美国3M

用途：电线电缆料

特性备注：共聚物 抗撞击性，高 良好的柔韧性 耐低温 耐化学性良好 耐热性，高 收缩性低 烟释放，低 阻燃性能

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:1.76 g/cm<sup>3</sup> 吸水率 拉伸强度:22 MPa 断裂伸长率:480 % 弯曲模量:425 MPa

生产厂商：美国3M公司

美国3M总代理 深圳 PVDF美国3M总代理 深圳 PVDF美国3M总代理 深圳 PVDF美国3M总代理  
深圳 PVDF美国3M总代理 深圳

优点:高强度耐化学阻燃抗蠕变耐老化耐气候抗疲劳耐腐蚀耐高温抗氧化耐候性耐辐射压电性介电性热电性耐磨性抗冲击抗褪色 柔韧性低密度低阻抗电绝缘性抗紫外线超高韧性抗核射线高介电强度高机械强度低摩擦系数加工性好化学稳定性高压电电压常数

PVDF美国3M总代理 深圳

我司供应以下产品：

PVDF美国3M

用途：电线电缆料

特性备注：共聚物 抗撞击性，高 良好的柔韧性 耐低温 耐化学性良好 耐热性，高 收缩性低 烟释放，低 阻燃性能

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:1.76 g/cm<sup>3</sup> 吸水率 拉伸强度:22 MPa 断裂伸长率:480 %  
弯曲模量:200 MPa

生产厂商：美国3M公司

介绍:

PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性，如PVDF与ABS树脂共混得到复合材料，已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等。

PVDF的密度 1.76g/cm<sup>3</sup> 体积电阻  $VD0303 > 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$

PVDF美国3M总代理商