

QDLF不锈钢热水泵|立式多级热水增压泵|热水多级泵

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | QDLF不锈钢热水泵 立式多级热水增压泵 热水多级泵 |
| 公司名称 | 浙江扬子江泵业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州永嘉县瓯北镇浦西工业区 |
| 联系电话 | 0577-67980815 13587731506 |

产品详情

产品概述

CDLF系列轻型不锈钢立式多级管道泵（以下简称泵）是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级管道泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢（304\316）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

QDLF[不锈钢热水泵](#)|[立式多级热水泵](#)|[热水多级泵](#)

是扬子江泵业根据ISG型[立式离心泵](#)及DL型[立式多级离心泵](#)

的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。QDLF[不锈钢热水泵](#)|[立式多级热水泵](#)|[热水多级泵](#)

适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

产品特征

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介

质的温度。

- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

输送介质

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

性能参数

流量：4.2-504m³/h；

扬程：24-240m；

功率：1.5-450kw；

转速：1480r/min；

口径：40-250；

温度范围：0-+90；

工作压力：2.4Mpa。

适用范围

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。