

湖南热销冷热冲击试验机，厂家高低温冲击试验箱价格

产品名称	湖南热销冷热冲击试验机，厂家高低温冲击试验箱价格
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:兰思 型号:LS-108C 产地:长沙
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

【仪器用途】

冷热冲击试验机，也称高低温冲击试验箱，用来测试复合材料及材料结构，在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，即以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子...等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

【主要技术参数】

型号

LS-50C

LS-108C

LS-252C

LS-1000C

工作室尺寸 (CM)

36*35*40

60*40*45

60*70*60

100*100*100

外型尺寸 (CM)

151*182*142

172*192*156

170*235*182

211*266*142

样品区尺寸

30*30*25

45*45*36

65*65*50

85*85*70

功率 (KW)

6.5

8.6

13.5

15.5

性能指标

温度范围

A:-20 ~ 160 B:-40 ~ 160 C:-60 ~ 150

温度波动

高温室及低温室均 ± 2

温度波动 (恒温)

± 0.5 (恒温时)

样品区承重

20KG

30KG

50KG

60KG

控制系统

控制器

日本OYO控制器/韩国TEMI控制器

精度范围

设定精度：温度0.1 ，指示精度：温度0.1

制冷系统

进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式

循环系统

耐高低温低噪长轴马达，多叶式离心风轮

温度转换时间

从低温区到高温区或从高温区到低温区 15S

温度恢复时间

5min（特殊要求可做到2min）

温度冲击时间

垂直两箱法/垂直三箱法（两箱式冷热冲击试验箱、三箱式冷热冲击试验箱）