

300A手推式汽油发电电焊机

产品名称	300A手推式汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

300A手推式汽油发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

- 1、采用先进的逆变技术，可以保证焊接电流在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳，电弧自调节能力强，电弧柔和。
- 2、具有过热保护功能：当机器过载运行，出现内部部件过热等异常情况时，机器主回路停止工作，进行自身保护，同时异常指示灯"亮"。
- 3、焊接飞溅小。
- 4、引弧容易。
- 5、焊接熔敷率高。
- 6、焊接变形小，焊缝成型好。
- 7、重量轻，体积小，便于移动。
- 8、高效率，高功率因数，是一种高效节能设备。

技术参数

产品型号：B-300GDI

发电机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

B-1000GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

手/电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四冲程、风冷、发动机

· 机构类型

开架式/手推式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

· 相 数

单相

- 燃油类型

汽油

- 电机类型

稀土永磁电机

- 连接方式

刚性连接

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-300

- 蓄电池

12-8.3A-Ah

- 焊条范围MM

0-6.0

- 油箱容积

15L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

1.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

380 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

7.5-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

750

宽mm

540

高mm

600

整机净重KG

85

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助