

300A柴油电焊机发电机一体机

产品名称	300A柴油电焊机发电机一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

300A柴油电焊机发电机一体机焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条，可焊接5.0焊条 常态焊接4.0焊条，不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用

300A柴油电焊机发电机功能特点

- 1、优质方波电源，电流过零时间短，电弧稳定，无需高频稳弧。
- 2、电弧挺度好，热量集中，填丝容易，特别适宜自选车等行业的填丝焊接。
- 3、清理氧化膜能力，清理宽度连续可调，焊缝光亮美观。
- 4、内置过热、过流、过压、欠压等报警及保护电路，使用安全可靠。
- 5、适用于铝及铝合金、碳钢、不锈钢、铜、钛等各种金属材料的焊接。
- 6、具有交直流氩焊、直流手工弧焊功能，一机多用，物超所值。适合各种场所适用。

技术参数

产品型号：BT-300TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

BT-1100TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四冲程、直喷、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 发动机马力

20HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-300

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 焊条范围MM

0-6.0

· 油箱容积

25L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

2

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

815

宽mm

555

高mm

755

整机净重KG

180/210

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-300TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助