

拖拉式400A柴油发电电焊机

产品名称	拖拉式400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

拖拉式400A柴油发电电焊机具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，利用硅桥和整流管进行整流。它分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。

- * 采用原装欧洲狮发动机，动力澎湃。
- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 配有省油电磁阀、机油报警节能环保。
- * 减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

技 术 参 数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

- 额定功率KW

18

- 发动机品牌

欧洲狮

- 备用功率KW

22

- 发动机型号

GT-4100TSI

- 额定频率HZ

50

- 冷却方式

水冷

- 额定电压V

220

- 额定转速r/min

3000

- 启动方式

电启动

- 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

- 机构类型

静音式

- 发动机马力

30HP

- 相 数

单相/三相

- 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-400

- 连接方式

刚性连接

- 焊条范围MM

0-8.0

- 油箱容积

60L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

4.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

- 过载保护

有

- 机器油耗G/KW.H

200（满载）

- 漏电保护

有

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

2400

宽mm

1000

高mm

1560

整机净重KG

750/950

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-400TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助