

箱柜式500A柴油发电电焊机

产品名称	箱柜式500A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

箱柜式500A柴油发电电焊机操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

（1）产品用途：适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等。如油气管道的铺设、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

（2）产品说明：附带5KW的发电机辅助发电，可以带动打磨机、冲击钻、手电钻、小型空压机以及小型水泵等。

（3）产品特点：具备自行发电功能的焊机，在无电源或需要流动作业的焊接施工现场，即可作为发电机用，又可作为电焊机用，通过整流模块提供电焊机用直流电。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

25

· 发动机型号

GT-4100TSFI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

45HP

· 相 数

单相/三相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-500

- 连接方式

刚性连接

- 焊条范围MM

0-8.0

- 油箱容积

60L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

4.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

- 过载保护

有

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 漏电保护

有

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

2400

宽mm

1000

高mm

1560

整机净重KG

800/1100

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-500TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助