

BS200砂浆泵 三易工程机械

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | BS200砂浆泵 三易工程机械 |
| 公司名称 | 莱州市三易工程机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:三易工程机械 型号:BS200 破碎方式:回转式钻机 |
| 公司地址 | 中国 山东 莱州市 山东省莱州市虎头崖镇西原工业区 |
| 联系电话 | 86 0535 2328800 13406581357 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 品牌 | 三易工程机械 | 型号 | BS200 |
| 破碎方式 | 回转式钻机 | 施工场地 | 地表钻机 |
| 用途 | 岩心钻机 | 钻探深度 | 深孔钻机 |

用途与使用范围

该泵因除可输送清水，水泥浆外，还可输送含5mm以下粒径的砂浆，主要可用于水库、河道的土坝，土石坝的坝体、坝基的裂缝、松散层、溶洞进行压力灌浆，旋喷注浆，静压注浆，锚杆灌注水泥砂浆，隧道支护灌注水泥砂浆，建筑工程，高速公路，铁路的地基加固注浆，也可用于其它水利施工建设及建筑行业施工中输送石灰浆、水泥浆、粘土砂浆、水泥砂浆等固液相混合浆液，还可用于与地质岩芯千米钻机作冲击回转钻进配套用泵。

主要特点

- 1、该泵在各主要密封部位广泛采用了角密封结构技术，密封可靠，工艺简单，装拆方便。
- 2、进排水阀采用镶金，阀采用弹簧球阀，硬度高，耐磨、耐冲击，装拆方便，使用寿命长。
- 3、大皮带轮左置直径加大，动力变换容易。
- 4、安全阀采用膜片式。
- 5、双片式离合器，结合力小，操作容易而且可靠。
- 6、柱塞密封加一道水封环，由于能及时冲洗柱塞上的污垢及冷却柱塞，使柱塞耐用。
- 7、即可输送泥浆，亦可输送砂浆。

技术参数与规格

| | |
|------------|--------------|
| 型式 | 卧式三缸往复单作用柱塞泵 |
| 柱塞直径(mm) | 65 |
| 柱塞行程 (mm) | 100 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 泵速(min-1) | 201、151、101、77 |
| 流量(l/min) | 200、150、100、75 |
| 泵压(mpa) | 5.0、6.5、10.1、10.0 |
| 输入转速rpm | 500 |
| 驱动功率(kw) | 22 |
| 最大吸水高度(m) | 2.5 |
| 被输送介质一般粒径(mm) | <3 |
| 被输送介质最大粒径(mm) | <7(含量少于5%) |
| 水:灰:砂极限浓度 | 1:2:4 |
| 进水管直径(mm) | 76 |
| 排水管直径(mm) | 51 |
| 外形尺寸(mm) | 1660x920x867 |
| 质量(kg) | 500 |

声明：网站所载的产品图片和个别参数，由于设计上的改进等原因，可能有变动，最新资料请与市场营销部联系。