

# 施工缝专用橡胶止水带A阜新施工缝专用橡胶止水带直销

产品名称	施工缝专用橡胶止水带A阜新施工缝专用橡胶止水带直销
公司名称	衡水永诺橡胶制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:永诺 型号:多种 产地:河北省-衡水市
公司地址	桃城区中湖大道路东河沿村村北
联系电话	15030808650

## 产品详情

施工缝专用橡胶止水带A阜新施工缝专用橡胶止水带A施工缝专用橡胶止水带直销

### [施工缝专用橡胶止水带](#)

是一种首要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构方式来适应混凝土弹性变形的才能。

施工缝专用橡胶止水带从结构方式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中心有孔的止水带，首要适用于各种混凝土构筑物的弹性缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封和适应变形缝弹性变形的才能优秀等。

CP型止水带是指中心无孔的止水带，首要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、彻底缩短缝、不彻底缩短缝、弹性缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

施工缝专用橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。待上一段混凝土浇注完结，施工缝界面硬化并表干后，铲除界面浮渣，在浇埋混凝土曾经先要使其在界面部位坚持平展，接头部分粘接坚固，止水带接头有必要粘接杰出，施工现场条件具有，可采用热硫化衔接的办法，不加任何处理的所谓“搭接”是肯定不允许的。再以恰当的力充沛浇捣，振动混凝土来定位止水带，使其与混凝土杰出的结合，避免影响止水作用。

在施工过程中，因为混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应留意浇捣的冲击力，避免因为力气过大而刺破橡胶止水带，如发现破裂现象应及时补修，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能反抗外力的才能就会大幅度下降。

施工缝专用橡胶止水带的生产完全采用国家GB 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有

十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

衡水永诺橡胶制品有限公司产品主要应用于铁路、公路、桥梁、隧道、水利坝等国家工程。现已在太中银铁路、广深铁路、海南东环铁路、云南大瑞铁路、北京机场、北京地铁、广州地铁、黄河小浪底工程、水库等工程中得到了应用，并获得了用户的好评，为国家工程建设的发展做出了贡献。