

# 球磨机 900 × 3000

产品名称	球磨机 900 × 3000
公司名称	江苏迈斯特重工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	筒体转速 ( r/min ) :36 装球量(t) :2.7 进料粒度(mm):20
公司地址	南通市海门市余东镇凤城路888号
联系电话	13921661490

## 产品详情

筒体转速 ( r/min ) : 36 ; 装球量(t) : 2.7 ; 进料粒度(mm): 20;  
出料粒度(mm):0.075-0.89;产量(t/h):1.1-3.5;电机功率:22;总重量(t):6.98;

进料粒度 50mm 生产能力 60-520t/h 总重量 11.8-25.6t

**【应用领域】** 水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等行业。

**【适用物料】** 石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、建筑垃圾、玻璃等。

### 【产品介绍】

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。。

对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨，齿轮抗弯强度高、寿命长、节能减耗。

### 【突出优点】

- 1、采用封闭系统，减少粉尘，节能环保。
- 2、中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工。
- 3、筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性，本机运转平稳，性能可靠
- 4、根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

5、铸钢配件本厂生产，可参观铸造熔炼工艺。

### 【工作原理】

球磨机工作时，物料由进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性、离心力和摩擦力作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入球磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。

物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。。

### 【球磨机分类】

根据球磨机所加工物料不同，有如下球磨机种类，如：金矿球磨机、黑锰矿球磨机、镍矿球磨机、锡矿球磨机、铜矿球磨机、石榴石球磨机、红柱石球磨机、铝灰球磨机、钼矿石球磨机、萤石球磨机等。

根据球磨机结构、技术及生产模式等方面不同，本厂生产的球磨机分别有溢流型球磨机、节能高效球磨机、钢球球磨机、湿式球磨机、间歇球磨机、水泥球磨机、陶瓷球磨机、圆锥球磨机等。