

矩形橡胶支座A卓尼矩形橡胶支座厂家价格

产品名称	矩形橡胶支座A卓尼矩形橡胶支座厂家价格
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:广九 型号:GJZ 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

矩形橡胶支座A卓尼矩形橡胶支座厂家价格

板式橡胶支座一般都是由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合压制而发。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将上部构造的反力可靠地传递给墩台，橡胶垫块(钢结构垫块)有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。

板式橡胶支座材质一般分为两种：

天然橡胶，具有弹性好，但耐老化、耐臭氧性能差；

氯丁胶：抗张强度高，耐热，耐光，耐老化好，耐油性能优于天然胶，但绝缘性能耐寒性能差，生胶不稳定，可用较宽温度范围催化剂被硫化。

使用哪种材质要根据当时的气候特点及设计来确定。

使用方法矩形橡胶支座A卓尼矩形橡胶支座厂家价格

1)选用

a：查看板式橡胶支座的安装施工图纸，主要注意板式橡胶支座的规格型号、厚度、设计承载力等主要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要注意预埋钢板的尺寸和安装位置及方向；

b：选用板式橡胶支座时,支座的最大承载力应与桥梁支点反力相吻合,其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ ；

c：对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不宜使用带球冠或坡形的橡胶支座；

d：当桥梁纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板（加楔形钢板）、混凝土垫块（带坡度的垫石）或其他措施将梁底调平，保证支座平置。板式橡胶支座应按JTGD62的有关规定验算并在验算满足规定要求后方可使用。

e：GJZF4、GYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板，四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂润滑油，安装后一定要设置防尘罩；支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能直接设置在桥梁墩、台垫石上。

矩形橡胶支座A卓尼矩形橡胶支座厂家价格