35KV带开关电缆分支箱一进三出，配套环网柜图纸报价

产品名称	35KV带开关电缆分支箱一进三出，配套环网柜图纸报价
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	10200.00/台
规格参数	品牌:浙江地坤电气科技有限公司 型号:喷绿 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

产品详情

35KV带开关电缆分支箱一进三出，配套环网柜图纸报价

概述：DFW系列高压35KV带开关电缆分支箱一进三出电缆分接箱，广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的 节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接 箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。
DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，
地下分接头可耐洪水淹浸。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商
业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合
的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资， 提高供电可靠性。

欧式电缆分接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它的主要特点是双向开门,利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需要大跨度交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。

35KV带开关电缆分支箱一进三出，配套环网柜图纸报价适应环境：

环境温度：高气温：+40°C,低气温-30°C。

风速：相当34m/s(不大于70Pa)

湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%。

防震：水平加速度不大于0。4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2。

安装地点倾斜度：不大于3 ° 。

安装环境：周围空气不受腐蚀性，可燃性气体，水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动。

注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。

35KV带开关电缆分支箱一进三出电缆分接箱技术参数：

额定电压35KV

额定电流：630A

动稳定电流：50KA/0.3S

热稳定电流：20KA/3S

1分钟工频耐压：95KV

15分钟直流耐压：125KV

雷电冲击耐压：200KV

箱体防护等级：IP56

35KV带开关电缆分支箱一进三出，配套环网柜图纸报价稳定特点：

1、户外型（并可户内型）、全密封结构，“ 五防 ”安全、免维护,可靠的人身安全保障。

2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统，节省投资。

3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀，环境适应性强，组合灵活，从一路进线出线到多路，能满足各种接线要求。

4、体积小、结构紧凑、外型美观大方，安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器，可带短路指示器，可带避雷器。

5、占地小、高度低、外型美观，能与周围环境协调一致，接线方案灵活多样，安装操作极为方便。

6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能，可安装短路故障指示器，迅速确定故障位置。

7、可以通过负荷开关与电缆接头的任意组合，接线灵活，满足多种接线要求，提高了线路运行、维护和检修时的灵活性减少线路停电时间，提高供电可靠性。能代替部分环网柜或开闭所，减少系统综合造价。

8.特殊要求下可配电动操作机构、RTU及通讯设备，实现SCADA功能

地坤电气是一家专业生产销售为一体的综合性企业，公司主营：高压电缆分支箱、冷缩电缆附件、电力电缆附件、欧式箱变、环网柜等多种产品。欢迎广大客户前来电话咨询！