铝红外线测温仪，铝型材挤压机出口铝型材红外测温仪 铝挤压测温仪

产品名称	铝红外线测温仪，铝型材挤压机出口铝型材红外测温仪 铝挤压测温仪
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

铝红外线测温仪，铝型材挤压机出口铝型材红外测温仪 铝挤压测温仪铝材挤压生产中，大产量主要决定于挤压速度，而铝型材的质量取决于铝型材出模温度。随着挤压速度的加快，铝型材出模温度将显着升高，当温度超越一定值时，铝材组织性能和表面质量将出现多种问题，为此，必须随时对铝材出口温度进行监控、检测，以保证挤压产量与铝型材质量。因此铝型材挤压出口的温度监控尤为重要，我司-固泰传感器生产的高精度红外温度传感器具有高精度、稳定性好的特点，生产厂家，具体应用欢迎联系我们。H-RB系列激光光纤型温度传感器H-RB系列温度传感器由红外光学镜头、滤光片光纤传导、传感器和电信号处理单元等组成，能够探测来自被测量目标的红外辐射，并根据其辐射强度确定目标的温度。提供4－20mA电流输出,可以方便地安装在多种应用场合，特别适合于需要长距离、较强干扰的工业环境的安装。探头采用不锈钢外壳，在工业现场具备良好的防护能力。l技术参数保　护　IP65(N
EMA-4)工作温度　0－60°C存储温度　-20－80°C相对湿度　10－90%（不结
露）外壳材料　不锈钢电缆长度　4m，或定制l电气参数工作电源　24VDC
大负载　500欧姆（24VDC）输出信号　4-20mAl测量参数光谱范围
1.05 / 1.6um　　温度范围　　（0-2600°C分段）H-RB系列：
（温区可分段订制）光学分辨率
240:1（标准焦距、近焦距可选）响应时间　10ms（95%）测温精度
±0.5%（环境温度：23°C±5°C）重复精度
±0.2% （环境温度：23°C±5°C）● 测量距离： 0.2—10m