

泰科阀门泰科不锈钢法兰止回阀

产品名称	泰科阀门泰科不锈钢法兰止回阀
公司名称	泰科阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科
公司地址	上海市嘉定区外冈镇恒冠路80号
联系电话	013701725858 13701725858

产品详情

法兰止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门。

特性：

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面品质高。
- 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

产品详细描述：

法兰止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

法兰止回阀的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线形，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了阻止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击。

技术参数：

型号：H41/4H/W-16/25C/P/R

应用范围：水、油、气等

结构长度：GB12221-89

法兰规范：GB/T17241.6-1998

检查与试验：ZBJ16006-90

使用场合：

此阀门广泛应用于电站，石油，化工，制药，食品等行业。我公司此类闸阀选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面品质高，客户可以放心使用。