35KV高压电缆分支箱带开关，环网柜

产品名称	35KV高压电缆分支箱带开关，环网柜
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	14600.00/台
规格参数	品牌:浙江地坤电气科技有限公司 型号:DFW-35KV 颜色:喷绿
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

产品详情

35KV高压电缆分支箱带开关，环网柜广泛应用于40.5KV（17.5KV、24KV、35KV）电力系统中电缆分接，风电场工程电缆分接箱和转接箱,其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板，坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。一进一出负荷开关柜该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，一进一出负荷开关柜特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱附装FKRN-40.5/630高压负荷开关，高压限流熔断器熔体电流规格(A)：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63.

35KV高压电缆分支箱带开关，环网柜可根据用户需要组合成一进一出，一进二出，一进三出，二进二出，二进三出，二进四出等多种规格。

环网柜技术参数:

序号 名 称 单位 参 数

1 额定电压 kV 35（40.5）

2 额定电流 A 250 400 630 1250

3 额定频率 Hz 50

4 额定有功负载开断电流 A 250 400 630 1250

户外型DFKW-35/630型系列,户内型DFKN-35/630型系列高压电缆分接箱内装的FLN-35R/630型35KV高压SF6负荷开关附装有高压限流熔断器构成高压负荷开关—熔断器组合电器，作为负载（如电力变压器）的过载、短路保护。当熔断器一相或多相熔断时，高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电连续性。

本分接箱能满足GB3906、IEC298等标准要求，并具有可靠的“ 五防 ”功能,是一种性能优越的输配电气设备。

35KV高压电缆分支箱带开关，环网柜正常使用条件：

环境温度：-10℃—40℃；

环境湿度：日平均相对湿度95%及以下，月平均相对湿度90%及以下；

开柜安装场所的海拔高度：1000米；

地震强烈不超过8度；

无严重污染、化学腐蚀及剧烈振动。

特殊使用条件：

在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用或有其它特殊要求时，请在订货时说明。

功能特点：

具有：

1、户外型（并可户内型）、全密封结构，“ 五防 ”安全、免维护,可靠的人身安全保障。

2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统，节省投资。

3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、一进一出负荷开关柜耐腐蚀，环境适应性强，组合灵活，从一路进线出线到多路，能满足各种接线要求。

4、体积小、结构紧凑、外型美观大方，安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器，可带短路指示器，可带避雷器。

5、占地小、高度低、外型美观，能与周围环境协调一致，接线方案灵活多样，一进一出负荷开关柜安装操作极为方便。

6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,一进一出负荷开关柜配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能，可安装短路故障指示器，迅速确定故障位置。

7、可以通过负荷开关与电缆接头的任意组合，接线灵活，满足多种接线要求，提高了线路运行、维护和检修时的灵活性减少线路停电时间，提高供电可靠性。能代替部分环网柜

或开闭所，减少系统综合造价。

8.特殊要求下可配电动操作机构、RTU及通讯设备，实现SCADA功能