

# 泰安莱芜车间旧瓷砖地面翻新环氧自流平

产品名称	泰安莱芜车间旧瓷砖地面翻新环氧自流平
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	38.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

### 铺设过地砖的地面如何在进行环氧自流平地坪漆施工

很多工厂为了招商加盟和企业规范，把工厂的地面铺设上了地砖，前期用着非常好，既美观又平整，但是用了一段时间后就会出现划痕，严重的会出现断裂的情况。面对这种情况，很多厂家就想到是否还可以继续进行环氧地坪漆施工，作为专业的厂家，泰安财通地坪公司今天就为大家介绍一下环氧地坪漆如何在地砖上施工。

首先，将地砖打扫干净后，用打磨机将地砖表面的瓷釉充分打磨掉，否则环氧地坪漆不能很好的粘在地砖上。如果打磨过程中发现有松动的地板砖，要对其进行重新处理后再进行施工。

打磨完成后对打磨的现场进行清理打扫。然后涂装环氧地坪漆底漆，一般每平方米的底漆用量在0.2Kg左右即可中涂及面涂的施工与我们普通混凝土地面施工环氧地坪漆的步骤是完全一致的，并无区别。这样施工出来的环氧地坪与混凝土地面的效果都是非常好的，装饰效果、防滑性能、耐磨度及强度是环氧地坪能在公共场所被应用的三个重要的优点。

工业地坪漆常用环氧树脂地坪漆和聚氨酯涂料。由于水泥地面是易吸潮的多孔性材料，聚氨酯对潮湿的相对容忍性差，施工不慎易引起起泡、层间剥离、针孔等弊病，但这两类涂料都具有良好的耐化学品性、耐磨损和耐机械冲击性能。且材料对水泥基层的粘接力较环氧树脂涂料低，因而当以耐磨、洁净为主要性能要求时宜选用环氧地坪漆。

环氧地坪完工交付使用后，应坚持养护和清洁，以保证车间环境整洁，真正达到洁净的生产环境。同时，把每天的地面养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的使用寿命，减少翻修率，保证生产的顺利进行，地坪的养护跟设备的维护保养同样重要。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

以上就是为大家介绍的铺设过地砖的地面如何在进行环氧地坪漆施工及如何进行规范保养的说明，按照以上方法，可以让您的工厂地面持久如新。并且整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境，符合卫生要求，具有防滑性。