

全自动施肥机

产品名称	全自动施肥机
公司名称	武汉环润灌溉设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	武汉环润灌溉:根据机型 武汉市:洪山区
公司地址	洪山区狮子山街华中农业大学天惠楼409室
联系电话	13628667868 15907169222

产品详情

产品特点：

- 1、支持三路自动混肥肥路，进口EPDM隔膜阀，耐腐蚀耐酸碱；
- 2、水肥机管路承压1.6MPa以上，全新原材料；
- 3、支持两线制WBUS总线阀门控制，解码器连接的WBUS总线不分正负极，传输距离3公里，无需载波传输，无需太阳能板取电，无需无线传输信号，支持低压24V直流总线，支持超过30个解码器；
- 4、工业9.7寸电阻触摸屏；
- 5、支持分区添加解码器，分区控制，分区设置灌溉制度；
- 6、最大支持64个灌区，最大支持256个解码器；
- 7、电源输入为380V三相电，不准使用0线，有效降低故障率；
- 8、支持软件设定EC目标值并根据传感器的EC值进行自动配肥；支持软件设定肥通道比例并根据设定比例进行自动配肥；*9支持缺相断相保护
- 9、支持肥水泵急停
- 10、支持外部2台以上主干路水泵控制干节点，自动开启水泵，水泵在注肥或灌溉时自动开启可以软件设定；
- 11、支持以太网远程轮灌区启停；
- 12、外部主管道流量检测，支持灌溉区流量计量

- 13、软件支持根据ET值自动灌溉编程设置
- 14、软件支持64组轮灌区定时设置，每组轮灌区支持三组定时设置
- 15、软件支持64组轮灌区流量灌溉程序，每组支持三个流量灌溉程序
- 16、每个电磁阀支持故障报警，运行指示等，每个轮灌区支持故障指示，运行指示
- 17、支持手动开关轮灌区按钮，支持手动设置轮灌区时间，支持一键轮灌等功能
- 18、支持一键轮灌测试功能，自动使每个轮灌区灌溉相同的时间，方便工程测试
- 19、使用二线制解码器