

QJ型深井潜水电泵|不锈钢深井泵

产品名称	QJ型深井潜水电泵 不锈钢深井泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

QJ潜水泵概述

QJ型深井潜水电泵

是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵，动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机，对水质绝对无污染，是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）。

QJ潜水泵产品特点

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管、扬水管无特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
- 3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需建造泵房。
- 4、结构简单、节省原材料。

QJ潜水泵工作条件

1. QJ型深井潜水泵电源要求：

(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。

(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。

(3)变压器距井较远时，应考虑输电线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电电缆规格大两个等级，并考虑线压降。

2. 水质要求：

(1)一般无腐蚀性清水。

(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。

(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。

(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。

(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。

(6)水温不高于20℃。

3. 井筒要求：

正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象，井内径不小于相应的机座号。