LW防爆无堵塞立式污水泵

产品名称	LW防爆无堵塞立式污水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

LW立式污水泵产品概述

LW;WL型立式污水泵既可移动，亦可固定安装，为建筑施工，农田排灌，企事业工序中的污水，抽吸与排送，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，纸浆泵，灌溉用等。立式污水泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。该污水泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸泵，叶轮采用双流道结构，能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。立式污水泵产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。

LW立式污水泵产品特点

1、LW污水泵安全可靠、减少维修费用：经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力，从而保证了机组能够长期稳定的运行，且具有振动小、噪音低。

2、LW污水泵过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行高效且无堵塞。

3、LW污水泵双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。

LW立式污水泵工作条件

流量：2～1500 m 3 /h

扬程范围：3～45m

额定转速n：970～2900r/min

介质温度：－15℃～+60℃

介质密度：≤1.3×10 3 kg/m 3

介质PH值：5～9

系统高工作压力：≤0.6Mpa