

LW防爆无堵塞立式污水泵

产品名称	LW防爆无堵塞立式污水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

LW立式污水泵产品概述

LW;WL型立式污水泵既可移动，亦可固定安装，为建筑施工，农田排灌，企事业工序中的污水，抽吸与排送，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，纸浆泵，灌溉用等。立式污水泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程施工工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。该污水泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸泵，叶轮采用双流道结构，能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。立式污水泵产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。

LW立式污水泵产品特点

- 1、LW污水泵安全可靠、减少维修费用：经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力，从而保证了机组能够长期稳定的运行，且具有振动小、噪音低。
- 2、LW污水泵过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行高效且无堵塞。
- 3、LW污水泵双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。

LW立式污水泵工作条件

流量：2 ~ 1500 m³/h

扬程范围：3 ~ 45m

额定转速n：970 ~ 2900r/min

介质温度：- 15 ~ +60

介质密度：1.3 × 10³ kg/m³

介质PH值：5 ~ 9

系统高工作压力：0.6Mpa