

来宾隔音工程隔音装饰材料

产品名称	来宾隔音工程隔音装饰材料
公司名称	广西正涛环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市榭路12号万泰隆物资有限责任公司综合楼8楼805室（注册地址）
联系电话	15289690608

产品详情

我公司生产的吸音棉是由聚酯纤维材料经过热压粘结制成，与人体皮肤直接接触，不会产生任何有害作用，是一种无毒、无害、无污染的新型吸音材料。产品详解

什么是聚酯纤维？

聚酯纤维是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯，经纺丝所得的合成纤维，是当前合成纤维的第一大品种。吸湿性极小，能耐酸化学稳定性高，有良好的耐光性能和耐高温性能。

聚酯纤维吸音棉棉的性能：

- 1、压缩永久变形性2%（GB/T10295-1988）；
- 2、45度角燃烧：难燃级（TB/T2402-1993）；
- 3、降噪系数达到NRC 0.76（GB 47-83）；
- 4、憎水率：98%（GB/T10299-1988）；

5、水蒸气渗透指数为 $2.46 \times 10^{-6} \text{g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$ (GB/T17146-1997) ；

6、环保产品，可回收利用；

吸音棉规格：

可根据客户要求加工不同尺寸、不同容重。常用的有5cm厚、3cm厚，容重有700g、1000g、1500g、1800g、2000g等