

直线编织型防火花软管 进口CEJN柔性阻燃管199581230

产品名称	直线编织型防火花软管 进口CEJN柔性阻燃管199581230
公司名称	上海瑞凡机电设备有限公司
价格	21.00/米
规格参数	品牌:CEJN 耐温:-30到+60度 允许工作压力:1.4Mpa
公司地址	上海市金山区漕泾镇张漕公路236号226室
联系电话	13611684206

产品详情

直线编织型防火花软管 进口CEJN柔性阻燃管199581230,产品介绍：

软管材质：聚酯层添加了聚酯纤维；

耐温：-30到+60度；

允许工作压力：14公斤。

直线编织型防火花软管 进口CEJN柔性阻燃管199581230,产品特点：

耐火花，阻燃

对油、溶剂和其他非水桶也有极强的抗腐蚀作用

不易老化，使用寿命较长

直线编织型防火花软管 进口CEJN柔性阻燃管199581230,产品介绍：

CEJN防火花软管可抵抗因暴露于焊接环境或使用切割设备发出的火花对其造成的灼伤和损害。软管具有抗老化性能和长时间负荷。它轻便柔韧，并有很高的抗冲击性、抗折性和抗拉性。软管可轻易恢复其原来状态。第一层是聚酯层，第二层是聚酯纤维编织，第三层是聚酯层。

订购规格：

19 958 1230，管径为8*12；允许工作压力14公斤。

19 958 1330，管径为9.5*13.5；允许工作压力12公斤。

19 958 1637，管径为11*16；允许工作压力12公斤。

另外还可提供螺旋型的阻燃气管，详细请咨询我司销售人员。

耐温以及耐压如下：