

## 2-8 生物冰箱（生物冰箱）

产品名称	2-8 生物冰箱（生物冰箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 容积:150-430L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

2-8 生物冰箱采用制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道，确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业。

2-8 生物冰箱参数：

福意联FYL-YS-828L参数:

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.噪 音：42dB(A)

5.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 1818mm

6.内部尺寸(mm)：1160 × 585 × 1250mm

7.有效容积：828L

8.温度范围：2～48（每度可调控）

9.智能控温系统

10.制冷剂用量：R134a(382g)

11.净重：208kg。

福意联FYL-YS-1028L参数

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.温湿度同步显示

5.噪 音：42dB(A)

6.箱体尺寸(mm)：1262×680×2145mm

7.内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm

8.有效容积：1028L

9.温度范围：2～48（每度可调控）

10智能控温系统

11.制冷剂用量：R134a(382g)

12.净重：258kg。

13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

16.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

- 19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 21.箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮, 止动底脚方便使用。
- 25、厂家具有ISO14001、ISO9001福意联”

-----

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

-----

型号:FYL-YS-66L	62L	温度:2-8	外型尺寸:430*480*640mm
---------------	-----	--------	--------------------

型号:FYL-YS-88L	88L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
---------------	-----	--------	--------------------

型号:FYL-YS-100E	100L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	--------	--------------------

-----

型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4~38	外型尺寸:430*488*535mm
----------------	-----	---------	--------------------

型号:FYL-YS-100L	100L	温度:4~38	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-138L	138L	温度:4~38	外型尺寸:540*550*840mm
----------------	------	---------	--------------------

-----

型号:FYL-YS-150L	150L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*865mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-230L	230L	温度:2~48	外型尺寸:595*590*1215mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-280L	280L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*1445mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-310L	310L	温度:2~48	外型尺寸:595*695*1315mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-430L	430L	温度:2~48	外型尺寸:595*680*1805mm
----------------	------	---------	---------------------

-----

型号:FYL-YS-828L	828L	温度:2~48	外型尺寸:1267*680*1818mm
----------------	------	---------	----------------------

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

---

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm

---

## 售后服务

### 售后维修服务承诺：

公司拥有科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物信息；售后，及时为客户解决产品维护和维修。

北京福意电器有限公司承诺为您提供合格的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您所购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，您可以获得快捷便利的服务！