

玻璃钢消防水罐 地埋式消防水池 缠绕式化粪池腾润环保

产品名称	玻璃钢消防水罐 地埋式消防水池 缠绕式化粪池腾润环保
公司名称	河北腾润环保设备有限公司
价格	450.00/立方
规格参数	厚度:8mm 直径:DN3500 型号:50立方
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡大师友村
联系电话	15075888477

产品详情

腾润供应玻璃钢消防水池地埋式消防水罐储水罐缠绕式消防水罐

玻璃钢地埋消防水池（水箱）为了适应现代化城镇建设的需要，加强城乡环境综合整治有效地防治生活污水对环境的污染，提高污水处理率，为创建文明、卫生城市创造条件，遵循1996年国家环境保护实用技术“埋地式无动力生活污水净化装置”（96-A-F-001）的基本原理。玻璃钢整体地埋式消防水池是采用增强玻璃纤维等高强度耐酸碱材料UP树脂，辅以钢结构内部支撑体系，利用新生产工艺，工厂化生产整体成型的生活污水处理设备。主要用于大型消防工程地下储水用途。产品包括储水池、整体泵房及安装、注水试验等。采用高纯度原材料，采用纳米微处理工艺，利用大型微控玻璃钢缠绕设备一次性成型，有效的保证了产品的密封度、抗水冲击韧性。绝不会因为地基沉降、开裂而引起玻璃钢整体地埋式消防水池断裂、破损或变形，彻底解决了传统化粪池污染地下水的问题。玻璃钢地埋消防水池施工环境

A．施工环境温度宜为-15—40℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于0℃时，应采取加热升温措施。B．防水施工前，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。C．防水工程施工现场应防风防尘。在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。D．进行防水工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。玻璃钢消防水池:单台规格有100立方米,可任意组合成200-10000立方米不同格；罐体与罐体之间使用防沉降软接措施，彻底杜绝连接管与罐体连接处的滴、漏现象。一体化消防储水池:强度高，施工时间短，安装快。几个月的钢水泥消防储水池工程，使用玻璃钢成品消防水池仅需几小时就可完成。且回填前有严格的注水试验程序，以保证工程质量的安全可靠。回填后，地表做平整、硬化处理，小型车辆可往返通过无异常。供大型车辆或消防通道用，可订做公司AAAA级产品。在当前已经开发的复合材料制品中，玻璃钢地埋消防水池（水箱）材质选用玻璃纤维增强树脂基复合材料（俗称玻璃钢）的水箱占有相当的比重。地埋式玻璃钢消防水箱有较好的耐腐蚀性和承载能力，与其他水箱相比，制造工艺比较简单且容易修补，所以，在石油，化工等部门已有逐步替代金属贮罐的趋势。地埋式玻璃钢消防水箱在原有技术基础上，摒弃原有技术和思想，突破性采用无夹砂玻璃钢地埋式水箱，增强了水箱的抗压性，在寒冷的东北及内蒙地区，百分百满足冻土层以下的压力，绝不结冰。

河北腾润供应 玻璃钢消防水池 地埋式消防水罐 储水罐 蓄水池 缠绕式消防水罐

