

气动搪瓷下展式放料阀 HG65-89-2 125/80

产品名称	气动搪瓷下展式放料阀 HG65-89-2 125/80
公司名称	浙江川业阀门有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:川业 适用介质:弱酸碱介质 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇浦二工业区三浦路101号
联系电话	0577-67951912 17769501952

产品详情

产品名称：气动搪瓷下展式放料阀

川业阀门生产的气动搪瓷放料阀具有耐高温、耐腐蚀、耐压力之功效，广泛应用于化工自动化控制领域。气动搪玻璃放料阀是我厂新开发的产品。该阀门自动化程度高，可远距离操作，安全可靠，抗腐能力强，且具有手控和气控双功能。

手轮式搪玻璃阀门由阀体、支架、丝杆、阀芯、孔板、手轮等组成。

该阀门能耐各种浓度的酸、碱、盐溶液及各种有机物料的输送。使用压力 0.4MPa，

适用温度 150 。 据开启方式不同，可以分为：1、气开式 2、气闭式

根据执行结构不同，可以分为：1、薄膜型 2、汽缸型

根据密封结构不同，可以分为：1、上展式气动放料阀 2、下展式气动放料阀

根据进出口径不同，可以分为：Dg70/32 配用反应釜规格：50L、100L Dg80/40

配用反应釜规格：200L、300L、500L Dg100/50 配用反应釜规格：1000L、1500L、2000L

Dg125/80 配用反应釜规格：3000L、5000L Dg150/100

配用反应釜规格：6300L、8000L、10000L、20000L 气动搪玻璃放料阀（又称气动搪瓷放料阀）阀作为反应釜的底部出料阀门，被广泛应用于化工流体储运之中。除磷及磷轻介质、

氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。

A、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(PH 6-12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度 > 30%)。适用介质: 油品、酸类、腐蚀性流体介质等。

B、耐热性, 允许在-30℃ -240℃ 间使用(耐温急变小于120℃)。

C、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。

D、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米, 因而使用时应避免硬物冲击。

E、工作压力0.6-1.6MPA。 F、连接方式:法兰。 G、阀体材质:搪瓷铸钢。

H、开启方式:手控及气控。 气动搪玻璃放料阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、农药、染料、食品加工等部门。

放料阀系列产品:上展式气动放料阀、下展式气动放料阀、气动球阀等系列产品。