

三维160千瓦旁路型软启动柜的技术参数

产品名称	三维160千瓦旁路型软启动柜的技术参数
公司名称	深圳三维电气有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	深圳三维:深圳三维 160KW:320A
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道茂兴路22号3楼（注册地址）
联系电话	18820292950

产品详情

1、软启动柜的产品概述：

软启动控制柜是以全汉字智能型软启动器为主要控制元件并配有主回路进线断路器、旁路接触器、电机热继电器于一体，可实现多重保护的单台电机或多台电机的降压、限流启动装置。

软启动控制柜又称电动机启动柜，启动柜，启动柜，软启动柜，

2、启动柜的产品作用：

软启动柜，主要用于各类大功率电动机启动，利用软启动取代传统的启动方式，实现平滑启动，降低启动电流，减少电机启动时，较大电流对电机的机械冲击，及对电网的冲击，改善用电质量，节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁，减少因较大电流造成的压降，影响其它用电器，减少磨损，延长电机的使用寿命，节约机械的维修费用。

3、启动柜的产品分类：

本公司生产电机软启动柜：包括通用型风机,1拖2,1拖3,1拖4,水泵,生活泵1用1备,两用1备,消防泵,加压泵,油泵及其水泵软启动柜,空压机软启动柜，压缩机软启动柜，柜内软启动器可配置西安西普、ABB、西门子等系列软启动器或按客户指定选择。

4、降压启动柜的产品优点：

软启动柜与其它启动产品的优势装置比星三角、自藕启动简单，控制方便，故障输出便于维修，故障率低等优势。

5、启动柜的多重选择：

具体设备启动可咨询我公司选择最佳的启动方式，有：在线一体式软启动柜，全智能中文软启动器/软启动柜，三相电源升压控制柜，全自动升压自偶一体启动控制柜，自藕减压启动柜JX01/XJ01, JJ1B/JJB系列，QX4星三角启动柜，消防控制柜，变频器/变频柜，頻敏变阻器/頻敏变阻柜等多种配电控制柜供客户选择。