

# 东城区安装防火卷帘门厂家简介

产品名称	东城区安装防火卷帘门厂家简介
公司名称	北京京福双创门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3442（注册地址）
联系电话	15210278117

## 产品详情

北京安装防火卷帘门安装电动卷帘门维修防火卷帘门北京鑫达卷帘门窗厂(一)卷帘门窗的特点

卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。

### (二)卷帘门窗的类型

(1)根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同，卷帘门窗可分为四种：电动卷帘门窗；遥控电动卷帘门窗；手动卷帘门窗；电动手动卷帘门窗。

(2)根据外形的不同分。根据外形的不同，卷帘门窗可分为四种：全鳞网状卷帘门窗；直管横格卷帘门窗；帘板卷帘门窗；压花帘板卷帘门窗。

(3)根据材质的不同分。根据材质的不同，卷帘门窗可分为五种：铝合金卷帘门窗；电化铝合金卷帘门窗；镀锌铁板卷帘门窗；不锈钢钢板卷帘门窗；钢管及钢筋卷帘门窗。

(4)根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同，卷帘门可分为两种：帘板结构卷帘门窗：其门扇由若干帘板组成，根据门扇帘板的形状，卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是：防风、防砂、防盗，并可制成防烟、防火的卷帘门窗。通花结构卷帘门窗：其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是：美观大方，轻便灵活。

(5)根据性能的不同分。根据性能的不同，卷帘门窗可分为三种：普通型卷帘门窗；防火型卷帘门窗；抗风型卷帘门窗。

### (三)卷帘门窗的适用范围

卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工

业厂房等装璜设施。

#### (四)防火卷帘门的构造及其安装与调试

(1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠连锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构”。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，定点延时关闭，使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。

防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上