

48芯ODF箱（48芯ODF单元箱）产品图片说明

产品名称	48芯ODF箱（48芯ODF单元箱）产品图片说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯ODF箱（48芯ODF单元箱）产品图片说明

ODF箱光纤熔接配线理线管理于一体的配线设备。英文叫Optical Distribution frame，简称ODF配线架，也叫ODF单元箱和ODF配线箱。ODF光纤配线架是用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。主要规格有12芯ODF_24芯ODF_36芯ODF_48芯ODF_72芯ODF_96芯ODF_144芯ODF_288芯ODF等。

ODF单元箱性能：采用全金属结构，坚固耐用，使用寿命长，模块化设计，便于安装和维护。箱体采用优质材料，具有良好的防火、防潮、防尘性能。箱体内部结构合理，便于光纤的熔接和配线。箱体外部设有接地端子，方便接地。箱体尺寸符合标准，便于安装和运输。

产品规格:

ODF=910C

48芯

高度

400mm±1.5mm

单个重量

ODF-186

18芯

1U

400005x40035mm

1个*18芯

1. 固定功能：光纤进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理。

2. 容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。

3. 适配功能：能够与话箱带的连接器插接,由适配器和测试配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配有在槽功能间和机架,在进各种交叉连接走线清晰,调整方便,并能满足各种规格和性能要求。光纤盒内应

特点及介绍：

光配线箱适用于光缆和尾缆设备的配线连接,通过配线箱内的适配圈中的光纤端头来编号,实现连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

二、电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB,UPC型 50dB,PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min,不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²,接地处有明显的接地标志。

三、优势

各种接头端接方便,安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作,安装迅速方便；

高度1U,内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

四、应用范围

光缆的端接等,并能根据不同的连接及保护分路器的储存,复配器等,增值,提供单元。光纤的固定连接用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

通远通信产品售后服务,创造多种优势,服务全球,制造全球,影响全球,我们本着“以人为本,诚信经营”的宗旨,为客户提供最优质的产品和服务。通远通信产品广泛应用于国内、香港、澳门、台湾、西藏、重庆、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）。