

# 72芯ODF箱、72芯ODF单元箱、7芯ODF子框

产品名称	72芯ODF箱、72芯ODF单元箱、7芯ODF子框
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 72芯ODF箱、72芯ODF单元箱、7芯ODF子框

ODF单元箱生产厂家ODF箱、ODF架、ODF框、ODF单元箱、ODF单元体、ODF光纤配线架通信为适应三网融合、FTTx的推广，本公司推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！凭借雄厚的技术实力、完善的服务，为公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电、长城宽带等……

用的材料具有防腐性能厚金属部件采用静电喷塑，增加其耐腐蚀性能。所有物理性能稳定。并且材料之间有良好的相容性；全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、性能：塑料件燃烧性能符合GB897-85的规定。光缆进线时金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤由性能优良的塑料件燃烧性能符合GB897-85的规定。光缆进线时金属板孔时装有保护套，纤芯、尾

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

ODF子框性能：  
采用完全封闭结构，可防尘、防鼠；  
模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；  
机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；  
机架顶部式或底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆；  
合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，路线非常方便；  
单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；  
安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；  
机架具备安全可靠的接地保护装置。

ODF子框性能：

采用完全封闭结构，可防尘、防鼠；

模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

机架顶部式或底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足

机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆；

合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，路线非常方便；

单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；

机架具备安全可靠的接地保护装置。

ODF子框技术指标：

符合TIA/EIA、ANSI、GB/T3047.2标准

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻  $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

机架高压防护接地装置与机架间耐电压  $3000V(DC)$ ，1min不击穿、无飞弧。

产品特点：

模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的

提供室内室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，

强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

依据标准：

YD/T778-2006《光纤配线架》

使用条件：

工作温度：-10 ~ 40

贮存温度：-25 ~ 55

相对湿度：85%(30 )

大气压力：70kPa~106kPa

ODF光纤配单元

1.一般要求

结构要求

弯曲进缆或走线时，适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼并保证光纤安装方式

安装于19英寸标准机柜内。

### 产品标准

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

光纤活动连接器符合GB1250以及相关标准规定

光纤光缆符合GB/T7427 - 1298以及相关标准规定

光纤单元盒采用模块化设计，内部有托盘，在一个托盘内实现配线及熔接。

单元盒规格分四种：24芯、48芯、72芯和过线单元盒，可根据需要配置

机架及单元盒具有安全可靠的接地保护装置

根据相应容量配置单元箱体、FC适配器、单模集成纤、12芯熔接配线一体化模块等

遠捷銷售地區：  
廣東省、廣西壯族自治區、雲南省、貴州省、四川省、重慶市、湖北省、湖南省、河南省、安徽省、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、山東省、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區、陝西省、廣西壯族自治區、雲南省、貴州省、四川省、重慶市、湖北省、湖南省、河南省、安徽省、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、山東省、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區

遠捷銷售地區：

廣東省、廣西壯族自治區、雲南省、貴州省、四川省、重慶市、湖北省、湖南省、河南省、安徽省、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、山東省、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區