96芯ODF箱、96芯ODF子框小区图片安装介绍

产品名称	96芯ODF箱、96芯ODF子框小区图片安装介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯ODF箱、96芯ODF子框小区图片安装介绍

[illegible]

ODF单元箱、ODF箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱、光纤配线单元、ODF熔配单元体,光纤配线单元

型号： 12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTP FTTB FTTX FTTP ODF箱 ODF单元箱 ODF配线箱 Fiber Optic！）

Distribution Frame) ODF配线架（12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯6口）单元箱密（基地！）

[illegible]

GPX2型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。

技 术 指 标

工作环境：-40℃~+65℃

大气压力：70Kpa ~106Kpa

插入损耗：≤0.2dB
回波损耗：FC/PC ≥40dB、FC/APC≥60dB、FC/UPC≥50dB
光纤连接器插拔耐久寿命>1000 次
机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻≥×1000m/500v(DC)
机箱高压防护与机箱耐压间耐压≥3000CV（DC）/1min不穿、无飞弧。
特 点
容量大,密度高，2.6米机架满配置864芯；
全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块，每单元集熔接、配线于一体；
内接式安装FC、SC两种适配器，适配器与机箱下面呈30度角，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免弧光
灼伤人眼；
能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要；
标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示；
每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点盘贮光纤功能；
设有光缆引入单元，光缆可上下进缆，光纤的分配和调度全正面操作。

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接
架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
产品特点：
模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的
组件具有通用性和互换性；
系统化：提供满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，
并能提供系统的解决方案；
人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持
精益求精；
标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；
专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；
依据标准：
YD/T778-2006《光纤配线架》
使用条件：
工作温度：-10°C~ 40°C
贮存温度：-25°C~ 55°C
相对温度：≤85%(30°C)
大气压力：70kPa~106kPa
适用性指标：
标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；
光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；
光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。
功能：
具有光缆固定和保护功能；
具有光缆终接功能；
调线功能；
光缆纤芯和尾纤的保护功能。
机架高度：
满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。
光电性能：
机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V(DC)无飞弧。
机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。
光纤连接器损耗≤0.5dB
插入损耗≤0.2dB
回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB
插拔性寿命：>1000次
机械性能：
塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。
光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。
光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。
说明：
所用钢板均采用优质镀锌板；
所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；
所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。
[illegible]