

牛栏网生产厂家，四川牛栏网价格

产品名称	牛栏网生产厂家，四川牛栏网价格
公司名称	四川龙盾交通有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:越琪 型号:定制 产地:四川
公司地址	四川成都金牛区金府国际1幢29楼
联系电话	028-61286107-876 18381716832

产品详情

牛栏网材料规格牛栏网角柱与门柱采用9cm × 9cm × 9mm × 20cm热扎等边角铁，牛栏网小柱采用4cm × 4cm × 4mm × 190cm等边角铁。牛栏网于网格围栏需设8个挂网孔，自顶端而下间距分别为20cm、2cm、2cm、18cm、18cm、15cm、15cm，牛栏网加强柱材料规格：7cm × 7cm × 7mm × 20cm热扎等边角铁，牛栏网挂网线孔同上。牛栏网地锚铁质加强桩材料规格：牛栏网4cm × 4cm × 4mm × 40cm × 60热扎等边角铁牛栏网门的规格结构要求牛栏网围栏门为铁质，牛栏网单扇宽度为2.5米，高度1.2米，牛栏网便于车辆出入。牛栏网框架采用1英寸钢管焊接，牛栏网线采用 5冷拔丝焊接而成，牛栏网要求不扭曲，不变形。牛栏网牛栏网柱架设技术标准：牛栏网两相领挂线桩间离为5米--10米，牛栏网上面要架设一道刺丝线；牛栏网刺丝围栏两相挂线桩间离为5米，牛栏网要加设交叉线。牛栏网在弯曲很大的区段，牛栏网要根据曲率的大小设备牛栏网柱的间距。牛栏网牛栏网柱的埋设深度为60—65cm，要填实夯紧。牛栏网加强结构（1）在平坦地区直线围栏，牛栏网长度在50米以内采用单跨终端结构，牛栏网长度在50—200米之间采用双跨终端结构，牛栏网长度超过200米，牛栏网采用双跨的“加强线桩结构”将围栏总长分隔为不超过200米的几部分。牛栏网（2）在起伏地区的直线围栏，牛栏网加强结构设在小丘的顶部及山脚，牛栏网设置要求同平埋地直线围栏。牛栏网每隔100米，牛栏网应设置加强桩和支撑桩。