

氯化橡胶水线漆

产品名称	氯化橡胶水线漆
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

氯化橡胶水线漆 咨询热线 176-2135-5288

组成 以氯化橡胶树脂、各色耐候性优良的颜料、助剂、溶剂等调配而成。

主要特性 漆膜具有良好的耐水、耐酸碱、耐盐雾性；

耐海水冲刷、耐干湿交替和阴极保护和耐候性能

；

附着力强、漆膜坚韧耐磨。

用途 用于船舶及码头水线部位的防护装饰。

基本参数 颜色
各色

光泽

高光

55%	固体份含量
40 μ m	干膜厚度
150g/m ²	理论用量
28	闪点
2h, 实干 24h	干燥时间 (25) 表干
25 40	复涂间隔时间 底材温度 5
24h 10h 6h	最短
不限制	最长

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆。请咨询上海仲鈺实业技术部。

维修 锈蚀部位，超高压水喷射处理或动力工具清洁，最低至St2级。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询上海仲鈺实业技术部。

前道配套用漆 水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特

种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆、氯化橡胶防锈漆等。

后道配套用漆 无。

