

24芯光缆配线箱

产品名称	24芯光缆配线箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:24芯光缆配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

通信光缆配线箱热镀锌对宁波品悦通信设备有限公司提供优质的服务！愿与您共同打造箱芯为配线箱配箱芯为芯光纤箱熔箱芯为芯光纤箱接箱芯为芯配线网络箱芯光纤楼道箱、24芯光纤分光型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

是微配线箱、普通配线箱、壁挂式配线箱、盘形分光配线箱、二级分光等，不同的场景需求而开发，业务开通的需求，该

宁波品悦光缆配线箱概述：

光缆配线箱采用优质冷轧板，经静电喷涂处理，表面光滑，线条清晰，防水性能好，使用寿命长。各种

宁波品悦24芯光缆配线箱主要特点：

1、箱体采用冷轧板制造，经静电喷涂处理，表面光滑，线条清晰，防水性能好，使用寿命长。各种

2、门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

3、工作温度：-30~+60度 储存温度-40~+60度

4、具有临时尾纤存储区域

- 5、支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
 - 6、大气压力：70Kpa-106Kpa
 - 7、光电性能：插入损耗 0.2dB 附加损耗 0.2B
 - 8、回波损耗 45dB 附加损耗 5dB
 - 9、插拔耐久性寿命>1000次
 - 10电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
 - 11.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 24芯光缆配线箱适用性指标:

- 1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；
- 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范；
- 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
- 4、前面操作，安装迅速方便；
- 5、分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
- 6、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8插片式PLC分光器；
- 7、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

宁波品悦光缆配线箱其他的作用：

光缆的熔接和保护功能：光缆引入光缆箱时，必须有可靠的接地装置，熔接后的光缆必须用塑料套管或金属套管进行保护，防止光缆受损。光缆箱内应设置光缆熔接盘，用于光缆的熔接和固定。光缆箱还应具备防雷功能，防止雷击对光缆造成损害。此外，光缆箱还应具备良好的密封性能，防止灰尘和水汽进入，影响光缆的传输性能。光缆箱的容量应根据实际需要进行选择，确保能够容纳所有的光缆和附件。光缆箱的安装应符合相关标准的要求，确保安全可靠。

宁波品悦光缆配线箱工作单元:

尾纤配线箱由单芯尾纤插板、接地装置、光纤熔接盘片、光纤连接分配装置、光分路器、不同容量、不同厂商的熔接盘片必须具有通用性和互换性

1标志、包装、运输和贮存

1.1标志

分纤箱上的连接器，标明规格、型号、商标或型号厂家的称记商标、生产单位、出厂年月、机号。

1.2包装

1.2.1分纤箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合 GB/T 3873中的规定。

1.2.2包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

- a)备附件及专用工具；
- b)产品使用说明书；
- c)产品合格证；
- d)装箱清单。

1.3运输

分纤箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和

1.4贮存

分纤箱应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为 - 40 ~

宁波品悦通信提供24芯光缆配线箱生产厂家现货供应，有需要的话请跟我们联系。