

651橡胶止水带A651橡胶止水带厂家A651橡胶止水带厂家价格

产品名称	651橡胶止水带A651橡胶止水带厂家A651橡胶止水带厂家价格
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:广九 型号:651 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

651橡胶止水带A福贡651橡胶止水带厂家检测

国家对橡胶651止水带能检测标准有着严格的要求，以确保工程质量合格。橡胶止水带主要检测依据（参照GB18173.2 2000、GB/T18173.3 2002）执行。在此粗略介绍一下，其中包括检测指标，

根据拉伸强度（MPa）大小依次分为三个等级：B标达到15MPa、S标达到12MPa、J标达到10MPa。

硬度（绍尔A）度 60 ± 5 。

拉断伸长率，%依次为 380%、 380%、 300%。

651橡胶止水带A福贡651橡胶止水带厂家检测

【详细说明】

651型橡胶止水带、651型止水带材料组成

以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。

651型止水带产品分类

按用途分为B、S、J三类。具有钢边的止水带、用G表示，如BG、SG、JG。其中：

B类—适用于变形缝用止水带；

S类—适用于施工缝用止水带；

J类—适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。相关标准

651型止水带执行标准：

GB18173.2 - 2000《高分子防水材料 第2部分 止水带》

GB50108 - 2001《地下工程防水技术规范》

651型止水带设计及施工规范：

GB 50204 - 1992《混凝土结构工程施工及验收规范》

GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50108—2001《地下工程防水技术规范》

GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

651型止水带原材料检验项目

- 1、生胶：硬度、强度、伸长率
- 2、小料、大料：化学成分
- 3、钢边：外观质量、外形尺寸、（只适用于带钢边橡胶止水带）
- 4、粘结剂：橡胶与钢边的粘合（只适用于带钢边橡胶止水带）