

聚乙烯防沉蜡浆QLA-401

产品名称	聚乙烯防沉蜡浆QLA-401
公司名称	上海漆耀化工有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号2809室
联系电话	021-37520150-802 18616515679

产品详情

概述 漆灵牌A-401为一分散的聚乙烯蜡浆,添加时取用方便且易于分散的防沉剂.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成:聚乙烯蜡

外观:半透明白色流动浆状

有效份:8-10%

特性与用途

外观呈浆状,适用于现代高速分散设备,取用方便,容易分散.

A-401可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结.

A-401作为后添加使用,不需预先活化及研磨,且对于粘度影响轻微.

对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度、无明显影响.

在适当分散条件下,由于可作为后添加使用,尤其适合于不能研磨的颜料.例如:铝浆、珠光粉、平光粉、萤光颜料的防沉.

适用领域

醇酸/胺基烘漆、丙烯酸/胺基烘漆、铝粉漆

环氧树脂、乙烯树脂、聚氨酯涂料、溶剂型油墨

添加量与使用方法

对全量添加1.0-5.0%.

A-401可在任何阶段添加,后添加时需以高速分散设备分散均匀.

建议分散操作温度范围介于20-60 之间.

储存

置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

储存环境为0至40 .(产品于0 时为软蜡状,请回复至25 再使用.).

盛放产品的容器不能直接受到热辐射.

安全

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象.需将此干涸部分去除,以免造成分散困难.

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛..