

聚乙烯防沉蜡浆QLA-402

产品名称	聚乙烯防沉蜡浆QLA-402
公司名称	上海漆耀化工有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号2809室
联系电话	021-37520150-802 18616515679

产品详情

(类似帝斯巴隆4200-20或德谦202P)

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 改性聚乙烯蜡

外观 : 半透明白色膏状

溶剂 : 二甲苯

不挥发份 : 19-21%

主要特性

应用于有机无机颜料的防沉,效果显著。本产品具有摇变变稀的特性,静止后重新产生网状结构,粘度增加,但加入油漆后,对粘度影响极小。防止流挂,不影响平坦性,不影响涂膜耐水性,不会黄化。有助于防止喷涂中有时发生的拉丝现象,加强颜料湿润,有助贮存中粘度稳定性。需研磨,前添加。或制成研磨浆后,可后添加

外观呈浆状,适用于高剪切研磨分散设备,取用方便.

可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结,且对于粘度的影响轻微.

对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度,无明显影响.

需与颜料一起研磨分散。

应用领域

醇酸/胺基烘漆、丙烯酸/胺基烘漆

环氧树脂、乙烯树脂、聚氨酯涂料、喷漆

添加量与使用方法

对全量添加1-5.0%.

必须在研磨前添加,与颜料一起分散,建议分散操作温度范围介于20-40 之间.

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象,需将此干涸部分去除,以免造成分散困难.

储存

置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

储存环境为0至40 .(产品于0 时为软蜡状,请回复至25 再使用.).

盛放产品的容器不能直接受到热辐射.

安全

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛.其它资料请参考物质安全资料表.