

单相5KW汽油发电机价格

产品名称	单相5KW汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

单相5KW汽油发电机价格

大泽汽油发电机置于平坦的室外地面，以免其负载变化时引起的振动导致其倾覆而引起火灾。

2发电机不应在雨中，雷电中使用，而应在干燥、通风的室外使用。

2启动发电机前，请使用者务必先行阅读该品牌的该款发电机的所有相关资料及其提示。使用大泽动力静音汽油发电机时，在启动前应将汽油、机油按比例配制。其它品牌无须按此操作。

2使用前请务必确保所有线路的接法及其排线正确、安全。使用前应确信机内的机油处于正常的标准油位且油质清洁。使用前应确信机内的空气滤清器处于清洁状态。

2在使用精密设备时，提请使用者务必注意相应的电压警告。

2发电机处于运行状况时切勿添加汽油，以免引起火灾。

2在高温或粉尘较大的环境下，应相应减少其运行时间。使用发电机的相关负载范围，可参考下表。

型号：TO6500ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：5KW 发动机型号 TO188FA

大功率：5.5KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：25L

额定电压：220/380V 机油容积：1.1L

功率因素：1.0 过载保护FU：有

相 数：单三相 点火系统：C、D、I

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：手/电启动 噪音（db）7M 65-72

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：单缸、四冲程 机器重量：85kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：780*550*580mm

过电流：现在的发电机组额定功率一定的，它的超载能力很低，基本上在额定功率的5%左右，允许带载时间15~30分钟，多不超60分钟，超过这个时间，发电机组会发热，导线绝缘会降低，也就降低了使用寿命。所以在设定过电流保护时无特殊要求的，过电流保护设定在额定电流的110%即可。带载测试时，将电流带至额定流的110%，过流继电器动作。跳闸、报警、不停机。3、起到密封作用：机油填充缸套、活塞、气门杆和发动机其他内部部件的不平表面，起到燃烧废气密封的作用。

4、起到减震作用：接触面之间的油膜起到缓冲和减振的作用。高负荷区（比如轴承、活塞、连杆和齿轮系）必须需要减振作用。

5、起到液压作用：机油在发动机上还有液压介质作用，典型的应用如杰克勃制动器和STC喷油器。