

厂家直营 四川思创倍科 曲面/小孔光泽仪 NOVO-CURVE

产品名称	厂家直营 四川思创倍科 曲面/小孔光泽仪 NOVO-CURVE
公司名称	四川思创倍科科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	符合标准:ASTM D523 重量:2.5 kg 电源:110 – 120 V AC 或220 – 240 V AC
公司地址	四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元14层1号（注册地址）
联系电话	17396258600

产品详情

采用独特设计的一款光泽仪，无需用手即可做到：

象测量平面一样测量曲面

任何镜面或亚光的产品

象测量大平面一样测量小工件

产品应用：

涂料：室内用具，各种笔，玩具等

木材：原木，涂过油漆或清漆的材料

汽车部件：方向盘，挡泥板等

塑料：各种挤压成型的产品，如窗户，框架，瓶子，手机等

家具：木质，金属或金属材料

漆釉陶瓷：杯子，盥洗用具，瓷砖等

柱状产品：管道，瓶子，软包装，易拉罐等

电镀：珠宝，门把手，手柄，纽扣等

军用伪装：低光泽的军用产品，如望远镜，轻型武器等

银行：硬币

密封玻璃瓶：香水瓶，威士忌瓶等

功能：

将测试工件放在测试盘中间的测量孔上。

仪器上四个可调的旋柱用以保持测量值的稳定性。

测量时可以选用脚踏开关方便操作。

也可以选用仪器正面的操作按钮测量。

使用脚踏开关或长时间按住操作按钮可以转换读值模式。

测量数据可以传输到PC机或连接的打印机。

WINDOWS软件可以可以做数据分析或存储。

技术数据：

测量角度：60度

测量面积：4.5*4.5 mm

数据存储量：999个

统计值：最大值，最小值，平均值，可伐系数

数据处理：连接PC机或打印机

数据传输RS232接口

铝制底座使仪器的测量值准确可靠。

产品规格：

符合标准：ASTM D523

重量：2.5 kg

尺寸：260 × 220 × 100 mm

电源：110 – 120 V AC 或220 – 240 V AC

配置：

BAM可追溯标准板

WINDOWS版本软件

电源

RS232连接电缆

订购编号：

NCURVE 曲面小孔光泽计

本公司可同时提供NOVO-GLOSS光泽仪，NOVO-SHADE 反射率仪，NOVO-HAZE雾影仪