

开架式12KW汽油发电机价格

产品名称	开架式12KW汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

开架式12KW汽油发电机价格 大泽动力汽油发电机使用90号以上汽油（无铅或者低铅以减少燃烧室积碳）

汽油在一定条件下易燃易爆。

停机后在通风良好的地方加注燃油。在汽油发电机加油或汽油存放的地方禁止吸烟，禁止有明火或火星。

燃油不要溢出油箱，（确保加油口没有燃油）重新加注后，确保油箱盖关闭。

加油时，小心不要使燃油溢出，溢出的燃油或油雾可能着火。如果有燃油溢出，应该确保在发电机组启动前使之干净，应当避免燃油反复或长时间与皮肤或吸入油雾，远离儿童。

- 1、打开油箱检查或直接观察燃油指示表；
- 2、如果油位低，则需要加注燃油；
- 3、加注燃油，油面离油箱加油口不得少2cm;
- 4、装上油箱盖，并拧紧。

型号：TO13000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：12KW 发动机型号 TO-790

大功率：13KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：1.65

功率因素：1.0 过载保护FU：有

相 数：单三相 气缸数量：2

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 68-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：150kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：950*620*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电机AVR损坏的故障原因

小型发电机的AVR电路由整流主电路、电压检测电路和比较控制电路三部分组成。在整块AVR电路中，主电路和比较控制电路的工作频率变化较大。其中，由于主电路的整流桥和比较电路中的晶体管损坏的情况占损坏率90%以上。造成AVR损坏的故障原因有：

(1)小型发电机电压不稳定

因为AVR电路内部的变动频率越小，比较电路中晶体管的开关动作越小，AVR损坏的几率越小。如果发电机电压不稳定造成损坏。

(2)小型发电机的转速不稳定

由于小型发电机组转速不稳定，发出的电流波动较大，变化的电流对土、-曼生振荡和冲击，将会造成AVR损坏。

(3)发电机运行不正常

经常性的“ 游车 ” 和负载运行，会使发电机三相负载相差太大面造吱土 损坏。