

工程双缸15KW汽油发电机

产品名称	工程双缸15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

工程双缸15KW汽油发电机 大泽动力以良好的服务和各界朋友的关爱，发扬“务实创新、开拓进取、团结拼搏、敢为人先”的精神，坚持“以诚待人、以心换心”认真的工作方针，赢得邮电、金融、石化、冶金、交通等各方面的大力支持，拥有了足以自豪的业绩。大泽人正以灵活的销售策略，依靠公司的优势和实力。

小功率集油和小型发电机，在使用中应注意的事项主要有：

(1) 工作环境

工作环境的温度、湿度必须符合要求。

(2) 油料

小型发电机使用的燃油型号符合规定，应使用发电机使用说明书或其标签上推荐的燃油。

(3) 负载量

应正确连接负载，不能超负荷运行。

(4) 负载类型

注意所带负载类型，对于带容性负载或感性负载的发电机，必须加入功率因数校正器。变化使用中注意温度、声音等异常变化，发现问题应停止检修。

型号：TO16000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：15KW 发动机型号 TO-890

大功率：16KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：1.65

功率因素：1.0 过载保护FU：有

相 数：单三相 气缸数量：2

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 68-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护: 有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：150kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：950*620*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

其实现在一般的家庭电路三孔插座都是由三条线组成：接地线（上）、零线（左）、火线（右）。三孔对比双孔仅仅就多了一条接地线而已，接地线大多连接着装备或者装置的外壳，当有漏电情况发生的时

候，就可以通过接地线传入大地，从而避免人们被电击的危险。使用接地线而配备三孔插头的电器一般以大型电器带金属外壳的较多，为什么呢？答案很简单！因为大型电器功率大，功率越大电压就越大。人体的安全电压是不高于36V，否则会有生命危险。而一般家庭电路的电压为220V，金属外壳是导电的不接地线纯属是在玩命，而一般双孔插头的小电器功率小而且一般是塑料外壳，塑料是绝缘体不会导电，所以就没有接地线。