

20KW双缸风冷汽油发电机

产品名称	20KW双缸风冷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

20KW双缸风冷汽油发电机 大泽发动机是完全电子喷油控制技术，具有良好的经济性和高原适应能力。被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。大泽系列汽油发电机组品质优良，性能可靠，性能价格处于一定优势，运行质量和废气排放均符合相关标准。

产品特点

1、采用技术，消声器质量好声音小做工精细。2、铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。3、发动机油门自动调节环保节能省油，时时刻刻为您省钱。4、机组自励恒压电压稳定不须另配稳压器更好保护电器。5、好的配件，好的流水线，造就了质量稳定的产品。

型号：TO20000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：20KW 发动机型号 TO-990

大功率：21KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：1.65

功率因素：0.9/1 过载保护FU：有

相 数：单三相 气缸数量：2

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：电启动 噪音 (db) 7M 68-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：150kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：950*620*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

不少网友在小型发电机操作中碰到了功率下降的现象，大泽的工作人员经过总结分析给出了如下的基本原因，大家可以作为参考，了解一下有关技术信息。

小型发电机用了一段时间后功率会下降，但是又没有什么不良的症状，让电工检查，一切正常。其实这是一种很正常的现象。因为小型发电机的动力部分柴油机在工作时，许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动，如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑，但随着工作时间的增加，相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损，逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“自然磨损”，实际上是不可避免的。还有柴油机功率的大小和空气量及所能燃烧的柴油量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响柴油机的功率，空气的温度高，湿度大也会使柴油机的功率降低。