

厂家直营 四川思创倍科 BK9801简易型紫外老化试验箱

产品名称	厂家直营 四川思创倍科 BK9801简易型紫外老化试验箱
公司名称	四川思创倍科科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	仪器总功率:1.75kw 灯管额定寿命:1600h 电源:220V/50HZ
公司地址	四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元 14层1号（注册地址）
联系电话	17396258600

产品详情

说明：这是我公司应广大客户要求开发出来的一款经济、简单适用的桌上型荧光紫外老化试验箱。该仪器采用三支20W，波长为313nm的荧光紫外灯作为实验光源，试验过程中可设定总的光照时间、箱内温度、喷淋时间等基本参数来模拟外界自然环境产生的破坏，来评价样板的耐候性能。

该仪器一次可曝晒18块标准样板（尺寸为150mm×70mm），样板安装在一个圆柱形的试样架上，试验过程中，试样架均匀旋转保证每块样板都能得到相同的辐照能量，大大提高了试验结果的可比性和重现性。操做者通过触摸屏人机界面可设定试验所需要的各种参数，并可随时查看试验过程中的任一参数运行状态。

主要技术指标：

仪器总功率：1.75kw

试验时间设定范围：1h~99,999h

喷淋时间设定范围：1min~99,999min

喷淋间隔时间设定范围：1min~99,999min

灯管额定寿命：1600h

灯管辐照能量（新）：UVB灯管为0.4W/m²

灯管壁至试样最近距离：50mm

试样转架转速：3.7c.p.m 喷水量： 7L/min 工作室可设定温度范围：室温+5 ~ 50

试验样板要求尺寸：150mm × 70 mm

试验箱外形尺寸（L × W × H）：880mm × 440mm × 628mm

电源：220V/50HZ

重量：63kg

订购信息：BK9801简易式荧光紫外老化箱