

H-60预应力管道压浆剂铁路标准公路标准孔道压降料压浆饱满

产品名称	H-60预应力管道压浆剂铁路标准公路标准孔道压降料压浆饱满
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 产品名称:预应力管道压浆剂 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

一、应用范围

本产品适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。

二、产品特点

- 1、流动性好、不泌水、不分层；
- 2、压浆饱满早强、微膨胀；
- 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙；
- 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固；

施工工艺

1. 使用前进行试配以确定配比，YH-60A（YH-60）推荐掺量为10%。

2. 搅拌：应采用转速不低于1000rpm/min高速机械搅拌机搅拌顺序为：先将水加到相应刻度，开户搅拌机，均匀加入压浆剂，然后均匀加入水泥；全部粉料加入完毕之后再搅拌3~5分钟即可压浆。
3. 压浆：在搅拌后尽快压浆，应采取通常的压浆方法，以确保浇筑连续不断。
4. 保护措施：施工过程中要戴保护手套和护目镜。
5. 清洁：用水清洁所有施工工具和设备。